

お客様各位

エバーロイ商事株式会社
ノズル営業部

サンプルノズル取扱いについてのお願い（スリットエアーノズル ダブルスリット型）

この度は、スリットエアーノズル ダブルスリット型の貸出サービスをご検討いただきありがとうございます。
います。

取付け、運転の前に必ずこの説明書をお読みください。

◆お願い

本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不明な点やお気づきの点がございましたら、弊社営業窓口までご連絡下さい。

また、本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

◆注意事項

- ・ノズルは必ずしっかりと固定して下さい。
- ・最大許容圧力以下で必ずご使用ください。

型式	最大許容圧力(MPa)
スリットエアーノズルWスリット型	0.4

- ・ノズルをたたいたり、落としたりしないでください。性能不良となる可能性があります。
- ・ノズルを直接、バイス等でつかまさないでください。傷や変形の原因となり、使用出来なくなる可能性があります。
- ・空気以外の流体に使用しないでください。
- ・ノズルを分解しないでください。
分解による部品の欠損、損傷などが確認された場合、状況により修復費をご請求させていただく場合がございます。修正不可能な場合、別表.1にてお買上いただきます。
- ・噴射口形状は、極めて狭いスリット形状となっておりますので、異物等がノズル内部に入らないよう十分に注意してください。
- ・管路には必ずフィルターを設置し、ノズル取付けの際には配管内の異物を完全に除去してください。
- ・シールテープの混入にも十分に注意してください。
- ・スリット部は性能上、特に重要な部分ですので絶対に傷を付けないでください。
- ・ノズル内部に詰まりが発生した場合には、分解せず、速やかにご返却ください。
- ・製品破損により修正不可能な場合、別表.1にてお買上いただきます。

別表. 1

型式	価格
スリットエアーノズルWスリット型	最大 250,000 円

◆クリーニングおよびメンテナンスについて

当社では、お客様からノズルが返却される度に確実にクリーニングし、メンテナンスを行った後に次のお客様にお届けしています。

クリーニング及びメンテナンスの内容につきましては分解後、有機溶剤系の洗浄液、またはIPA（イソプロピルアルコール）により洗浄を行った後にクリーンドライエアーにより乾燥、再組付けを行い性能確認を実施しています。

以上